Bima comfort

Målgrupp, kombinationer och prestanda

Komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. För brukare som är känslig för tryck och/ eller smärta. Brukaren kan i de flesta fall ändra sitt läge/ position i sitt sittande.
Dynan har rundad bakkant med urtag för ryggröret. Passar bl.a. rullstolsmodellerna:
Cross, Azalea, Bellis och REA.

CE Sittdynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678
ISO-kod: 181006 Förebyggande mot trycksår. Dynans vikt: 1,3g - 44x53cm.
Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan uppfyller brandnorm ISO 7176–16.
Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

Hantering

Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida. Denna sida ska vara ner och pilen visar vad som är bak.

Den svarta etiketten med gul text ”BAK” visar vad som är bak på dynan.

Rengöring och skötsel

Bima comfort kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs.
Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning.
Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).
Överdraget tvättas i maskin 60ºC med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna.
Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.
Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm eller vik inte dynan.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år). Kontrollera dynbasens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Överdraget ska vara intakt. Gropar/ sättningar under sittbenen tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.

Extra/ alternativa överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer till exempel Ö22-4453. Och för att beställa en Inkontinenshätta ange INKO+ artikelnummer till exempel INKO22-4453. För att beställa Bima combi med ett heltäckande inkontinensöverdrag ange art.nr-2 t.ex. 22-4453-2.

Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas i rullstolar.
2. Dynans storlek ska passa rullstolens sits.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigarrettglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se

Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima comfort		Dynans sitsdjup mäts i mitten från framkant till rygg.						
(cm)	Sitsdjup						Höjd	Max brukarvikt
Bredd	38	41	44	47	50	53		
35	22-3538	22-3541	22-3544	22-3547	22-3550		8,5	125
37,5	22-3738	22-3741	22-3744	22-3747	22-3750		8,5	125
40	22-4038	22-4041	22-4044	22-4047	22-4050	22-4053	8,5	125
42,5	22-4238	22-4241	22-4244	22-4247	22-4250		8,5	135
44						22-4453	8,5	135
45	22-4538	22-4541	22-4544	22-4547	22-4550		8,5	135
47,5	22-4738	22-4741	22-4744	22-4747	22-4750		8,5	135
48						22-4853	8,5	135
50	22-5038	22-5041	22-5044	22-5047	22-5050	22-5053	8,5	135